


Isolerende blokken

Maxi-blokken

60x60



	Maxi-blok 40	Maxi-blok 30	Maxi-blok 24	Maxi-blok 20
AFMETINGEN				
Lengte (cm) (Y)	60	60	60	60
Dikte (cm) (Z)	40	30	24	20
Hoogte (cm) (X)	60	60	60	60
KENMERKEN				
Tand en groef	glad	dubbel	dubbel	dubbel
Handgrepen	nee	ja	ja	ja
Uitsparing (cm ²)	-	-	-	-
Boring (cm)	-	-	-	-
Blokken/m ²	2,78	2,78	2,78	2,78
Palettisatie 120 x 120 x h (cm)	135	135	135	135
m ² /palet	4,32	5,76	7,20	8,64
lm/palet	-	-	-	-
Blokken/palet	12	16	20	24
Gewicht/palet (kg)	761	761	761	761
Gewicht blok bij levering (kg)	62,2	46,7	37,3	31,1
Lijmverbruik (kg/m ²)	5,6	2,1	1,7	1,4
Op stock/bestelling	bestelling	bestelling	bestelling	bestelling
Cellumat code	BM40011	BM30031	BM24031	BM20041
EAN code	3700497001111	3700497058313	3700497057316	3700497056418
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN				
Densiteitsklasse (kg/m ³)	C2/400	C2/400	C2/400	C2/400
Min./max. droog gewicht (kg/m ³)	350-375	350-375	350-375	350-375
Karakteristieke druksterkte f_{bk} (N/mm ²)	2,0	2,0	2,0	2,0
Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK)	0,09	0,09	0,09	0,09
Warmtegeleidbaarheid U (W/m ² K)	0,21 ¹	0,28 ¹	0,33 ²	0,39 ²
Thermische weerstand R_{thu} (m ² K/W)	4,67 ¹	3,56 ¹	3,04 ²	2,59 ²
Brandweerstand E.I. (min.)	360	360	360	360



(1) Monomuur in Cellumat + binnenpleister + buitenpleister.
 (2) Binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen.