


EPB BLOC®

Isoleert de bouwknopen

Planelen

60x20



	Panel 10	Panel 7	Panel 5
AFMETINGEN			
Lengte (cm) (Y)	60	60	60
Dikte (cm) (Z)	10	7	5
Hoogte (cm) (X)	20	20	20
KENMERKEN			
Tand en groef	enkel	enkel	nee
Handgrepen	nee	nee	nee
Uitsparing (cm ²)	-	-	-
Boring (cm)	-	-	-
Blokken/m ²	8,33	8,33	8,33
Palettisatie 120 x 120 x h (cm)	115	115	115
m ² /palet	14,40	20,40	28,80
lm/palet	72	102	144
Blokken/palet	120	170	240
Gewicht/palet (kg)	905	898	905
Gewicht blok bij levering (kg)	7,4	5,2	3,7
Lijmverbruik (kg/m ²)	2,1	1,5	1,4
Op stock/bestelling	stock	stock	stock
Cellumat code	BL10023	BL07023	BL05023
EAN code	3700497013237	3700497012230	3700497011233
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN			
Densiteitsklasse (kg/m ³)	C4/500	C4/500	C4/500
Min./max. droog gewicht (kg/m ³)	475-500	475-500	475-500
Karakteristieke druksterkte f_{bk} (N/mm ²)	4,0	4,0	4,0
Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK)	0,135	0,135	0,135
Warmtegeleidbaarheid U (W/m ² K)*	1,10	1,95	1,85
Thermische weerstand R_{thu} (m ² K/W)*	0,91	0,69	0,54
Brandweerstand E.I. (min.)	120	90	-



(*) naakte blokken.