


Blocs isolants
Maxiblocs
de chaînage vertical
60x60



NF
 $\lambda_{10} =$
0,09 W/mK

	Bloc V 40	Bloc V 30	Bloc V 24	Bloc V 20
DIMENSIONS				
Longueur (cm) (Y)	60	60	60	60
Épaisseur (cm) (Z)	40	30	24	20
Hauteur (cm) (X)	60	60	60	60
CARACTÉRISTIQUES				
Emboîtement	non	non	non	non
Poignées	oui	oui	oui	oui
Évidement (cm ²)	-	-	-	-
Perçage (cm)	15	15	15	15
Classe de densité (kg/m ³)	MVn350	MVn350	MVn350	MVn350
Min./max. poids sec (kg/m ³)	325-375	325-375	325-375	325-375
Blocs/m ²	2,78	2,78	2,78	2,78
Palettisation 120 x 120 x h (cm)	135	135	135	135
m ² /palette	4,32	5,76	7,20	8,64
ml/palette	-	-	-	-
Blocs/palette	12	16	20	24
Poids/palette (kg)	707	688	671	691
Poids bloc livraison (kg)	57,6	42,0	32,8	28,2
Consommation colle (kg/m ²)	5,6	4,2	3,4	2,8
Stock/commande	commande	commande	commande	commande
Code Cellumat	MA40011	MA30021	MA24021	MA20031
Code EAN	3700497090115	3700497068213	3700497067216	3700497066318

CE 2+

